

MFP A3 B/N

MP 2553SP
MP 2553AD
MP 3053SP
MP 3053AD
MP 3353SP

Copiadora Impresora Fax Escáner

RICOH
imagine. change.



MP 2553SP

25
ppm B/N

MP 3053SP

30
ppm B/N

MP 3053AD

30
ppm B/W

MP 3353SP

33
ppm B/N

MP 3353AD

33
ppm B/W

MFP B/N compactos y ecológicos

Aumentar la productividad y al mismo tiempo reducir el impacto medioambiental puede parecer una paradoja, pero las MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD le permiten alcanzar ambos objetivos. Estas impresoras multifuncionales de blanco y negro para A3 incorporan el último controlador de Ricoh, que ofrece funciones con las que podrá transformar su productividad. Algunas de estas funciones son PDF con opción de búsqueda, copia de tarjetas de identificación/DNI y funcionalidades ampliadas de escaneo/fax. Al mismo tiempo, estas compactas MFP son respetuosas con el medio ambiente gracias a características como el corto tiempo de calentamiento, el bajo consumo de energía y el modo dúplex de serie.

- Controlador avanzado para funcionalidades de valor añadido
- Funciones de ahorro de energía que reducen costes operativos
- Diseño compacto, con finisher integrado
- Rápidas, eficientes y productivas
- Operaciones fáciles y mantenimiento sencillo



Multitarea: grandes ventajas

Productividad mejorada

El controlador GWNX avanzado de Ricoh permite el uso de funciones que mejoran la productividad. Ahorre tiempo a la hora de buscar documentos gracias a los PDF con opción de búsqueda. Escaneo en color y envío a email, carpeta, USB, SMB, FTP, URL y NCP. Para el envío de faxes, puede seleccionar entre Internet Fax (T.37), IP-Fax, LAN-Fax, PC-Fax, G3-Fax o fax remoto. La conectividad de red está disponible de serie, y @Remote le ofrece soporte basado en internet con una gestión remota.

Ecológicos, de principio a fin

Esta gama de dispositivos Ricoh ha sido diseñada teniendo en cuenta factores medioambientales. Algunas de las funciones que permiten ahorrar papel son la vista previa de impresión, la asignación de cuotas, el fax sin papel y el dúplex de serie. El indicador ecológico muestra a través de una pantalla emergente el estado del dispositivo y su uso. Los valores TEC son increíblemente bajos, lo cual reduce el consumo de energía y las emisiones de CO2. Además, estos dispositivos cumplen con las directivas Energy Star y BAM más recientes.



Pequeñas, pero rápidas

Las MP 2553SP/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP/MP 3353AD están listas para su uso prácticamente al instante, gracias a un corto tiempo de calentamiento de tan solo 15,5 segundos y una velocidad de primera copia/impresión de 4,5 segundos. Aún así, son sorprendentemente compactas para ser MFP A3 y teniendo en cuenta sus excelentes especificaciones. Una de las razones es el finisher integrado que evita tener que instalar un finisher externo.

Muy fáciles de usar

El uso de estos MFP es muy ameno y cómodo. La gran pantalla LCD inclinable muestra claros menús con animaciones y botones fáciles de leer y usar. Los usuarios pueden personalizar la pantalla con sus iconos preferidos y utilizar el teclado en modo QWERTY o AZERTY. Las tareas rutinarias de mantenimiento y solución de problemas se realizan fácilmente desde la parte frontal del dispositivo. Imprimen desde un lápiz de memoria USB o una tarjeta SD, mientras que el disco duro tiene una gran capacidad de memoria que le permitirá ahorrar tiempo durante la impresión.



MP 2553SP/MP 2553AD/MP 3053SP/MP 3053AD/MP 3353SP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

Tiempo de calentamiento:	15 segundos
Velocidad de primera impresión:	4,2 segundos
Velocidad de impresión continua:	25/30/30/33/33 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 1.536/1.536/512/1.536/512 MB
Unidad de disco duro:	250 GB (Opciones)
Dimensiones (An x La x Al):	587 x 675 x 710 mm
Peso:	75 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADORA

Proceso de copia:	Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica
Elemento de escaneo:	Escaneo sólido unidimensional mediante CCD
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

IMPRESORA (MP 3053SP, MP 3353SP) (Opciones)

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5e, PCL6, XPS, Impresión directa de PDF Opciones: Adobe® PostScript® 3™
Resolución de impresión:	600 x 600 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opciones: IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opciones)
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Entornos Novell® Netware®:	v6.5 (Opciones)
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Otros entornos compatibles:	Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	A todo color: Máximo de 80 originales por minuto Máximo de 80 originales por minuto 300 dpi: B/N
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, SMB, FTP, URL, NCP

FAX (Opciones)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidad:	ITU-T (CCITT) G3
Resolución:	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi
Velocidad de transmisión:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG)
Velocidad de módem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidad de escaneo:	1 segundo(s)
Capacidad de memoria:	Estándar: 4 MB Máximo: 28 MB

GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Bandeja bypass: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 3.150 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 1.600 hojas
Gramaje papel:	Bandeja(s) de papel estándar: 52 - 157 g/m² Bandeja bypass: 52 - 157 g/m²

MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.600 W Modo Lista: 152/152/152 W Modo en reposo: 0,61/0,61/0,61 W TEC (Consumo eléctrico típico): 1.303/1.674/1.826 W/h
---------------------	---

SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Bandeja gran capacidad 2.000 hojas, Unidad puente, Finisher 1.000 hojas, Finisher interno, Finisher folletos 1.000 hojas, Kit de perforación para el plegador de folletos, Kit de perforación para el plegador interno, Bandeja desplazamiento interna, Bandeja 1 separador, Mesa con ruedas, Mueble bajo, Impresora/Escáner opcional, Unidad de impresora, Opción de mejora de escáner, Unidad de disco duro, IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Unidad PostScript3, Navegador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Soporte lector tarjetas, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de conexión de fax, 2º puerto Super G3, Memoria de fax, Opción de fax, Paquete fuentes Unicode para SAP, Unidad OCR, Unidad de lectura integrada de Smart Card, Finisher adapter

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner:	Negro: 11.000 impresiones
----------------------	---------------------------

RICOH
imagine. change.

Importadora Megacopiers
Telf PBX 2862982
Telf 3114525709
Info@fotocopiadorasricoh.co
www.fotocopiadorasricoh.co

